

FISA TEHNICA PRODUS

Produs: Separator hidrocarburi
Model: V 100 L
Material fabricatie: PP-C



Descriere:

Separatoarele de ulei si hidrocarburi , sunt echipamente de tratare a apelor contaminate cu produse si subproduse de origine petroliera care provin din activitati comerciale si/sau industriale. Separatorul de hidrocarburi V100L este recomandat pentru incinte acoperite cum ar fi service-uri auto, depozite mici, unitati de productie mici.

Instructiuni montaj: Echipamentul se va conecta la reseaua de colectare a apelor uzate din incinta conform schitei de montaj de mai jos. Echipamentul va fi positionat cu gurile de vizitare in sus. Orice alta pozitionare face echipamentul nefunctional si exista riscul avarierii acestuia. Separatorul se poate monta suprateran (ferit de inghet) sau subteran (in camin betonat sau pat de nisip care sa nu depaseasca 20 cm grosime in partea de sus).

Instructiuni curatare: Echipamentul se va curata prin vidanjanare prin cele 2 guri de vizitare / curatare in regim propriu sau cu o societate specializata si autorizata pentru astfel de interventii. Deseurile din separator se vor neutralizare conform legislatiei in vigoare

L.E. - locuitori echivalenti l- latime bazin
 C.E. - consumatori echivalenti HI- inaltime intrare
 H bazin - inaltime bazin HE- inaltime iesire
 H total – inaltime bazin cu capac Øi/e – diametru racord intrare/ iesire
 L- lungime bazin

Norme de referinta:

RO-HG188/92; NTPA002/2002
 SREN 12566-1/2002
 SREN 858-1/A : 2005
 SR EN 1825-1/2005

S.C. Septek Systems S.R.L
Strada Drumul Taberei, Nr.60

Bucuresti
Contact: 0762.601.646 / 0720.418.312
Website: www.icdv.ro

Dimensiuni de gabarit

MODEL			DIMENSIUNI (mm)						VOLUM (litri)		DIMENSIUNI (mm)		Suprafata min. separare m ²	Biogaz Ø	Debit l/s
TIPUL	L.E	C.E	H bazin	H total	L	l	Hi	He	util	total	Øi/Øe	capac inspectie (Øxh)			
V 100 L	-	-	400	410	500	500	400	350	79	100	50	160X30	<0,45	-	0,399

Pret: 949,99 Ron (Tva si Transport Inclus)

SCHITA MONTAJ

