


FISA TEHNICA PRODUS

Produs: Separator de uleiuri si hidrocarburi

Model: V 1500 L

Material fabricatie: PP-C



Descriere:

Separatoarele de ulei si hidrocarburi , sunt echipamente de filtrare si tratare a apelor uzate contaminate cu produse petroliere care provin din activitati comerciale si/sau industriale.

Principiul de functionare: separatie gravitacionala fara aport de energie.

Instructiuni montaj: vezi manualul tehnic care insoteste produsul.

Instructiuni curatare: Echipamentul se curata prin gura de vizitare situata in partea de sus, prin vidanjare in regim propriu sau de o societate specializata si autorizata. Deseurile din separator se vor neutraliza conform legislatiei in vigoare.

Norme de referinta RO-HG188/92; NTPA002/2002
SREN 12566-1/2002
EN 858-1/A : 2005



S.C. Septek Systems S.R.L
Aleea Bucsenesti, Nr. 5
Bucuresti
Contact: 0762.601.646 / 0720.418.312
Website: www.icdv.ro

MODEL	DIMENSIUNI (mm)							SUPRAFATA (m ²)		VOLUM (litri)				DEBIT (l/s)
	H bazin	H total	Ø bazin	Hi	He	Øi/ Øe	Gura vizitare (Øxh)	Acoperi ta	Descop erita	Util	Total	Ulei sedimentar	Ulei total	
V 1500 L	1500	1700	1120	1400	1350	110	500x200	-	-	1380	1500	450	1200	5,83

PRET: 2799.99 LEI (Transport+TVA Inclus)