



FISA TEHNICA PRODUS

<p>Produs: Separator de grasimi si particule grele-denisipator Model: V 50 L Material fabricatie: PP-C</p>		<p>Descriere: Separatoarele de grasimi si uleiuri vegetale sau animale , sunt echipamente de tratare a apelor contaminate cu produse si subproduse de origine vegetala sau animala care provin din activitati comerciale si/sau industriale. Separatorul de grasimi V50L este recomandat pentru locatii medii care genereaza un flux redus de ape contaminate cu grasimi. Echipamentul vine insotit de toate actele necesare pentru autorizare si controalele efectuate de organele abilitate ale statului.</p> <p>Instructiuni montaj: Echipamentul se va conecta la reseaua de colectare a apelor uzate din incinta conform schitei de montaj de mai jos. Echipamentul va fi pozitionat cu gura de vizitare in sus. Orice alta pozitionare face echipamentul nefunctional si exista riscul avarierii acestuia. Separatorul se poate monta suprateran (ferit de inghet) sau subteran (in camin betonat sau pat de nisip care sa nu depaseasca 20 cm grosime in partea de sus).</p> <p>Instructiuni curatare: Echipamentul se va curata prin vidanjare sau manual prin gura de vizitare / curatare, in regim propriu sau cu o societate specializata si autorizata pentru astfel de interventii. Deseurile din separator se vor neutralizare conform legislatiei in vigoare. In medie, echipamentul necesita o curatare o data pe luna.</p>																																																													
		<p>Dimensiuni de gabarit</p>																																																													
<p>L.E. - locuitori echivalenti l- latime bazin C.E. - consumatori echivalenti HI- inaltime intrare H bazin - inaltime bazin HE- inaltime iesire H total – inaltime bazin cu capac Øi/e – diametru racord intrare/ iesire L- lungime bazin</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">MODEL</th> <th colspan="6">DIMENSIUNI (mm)</th> <th colspan="2">VOLUM (litri)</th> <th colspan="2">DIMENSIUNI (mm)</th> <th>Suprafata min. separare grasimi m²</th> <th>Biogaz Ø</th> <th>Debit l/s</th> </tr> <tr> <th>TIPUL</th> <th>L.E</th> <th>C.E</th> <th>H bazin</th> <th>H total</th> <th>L</th> <th>l</th> <th>Hi</th> <th>He</th> <th>uti l</th> <th>tota l</th> <th>Øi / Øe</th> <th>capac inspectie (Øxh)</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>V 50 L</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>300</td> <td>300</td> <td>500</td> <td>350</td> <td>370</td> <td>270</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>40</td> <td>160X50</td> <td><0,25</td> <td>1"</td> <td>0,333</td> </tr> </tbody> </table>															MODEL			DIMENSIUNI (mm)						VOLUM (litri)		DIMENSIUNI (mm)		Suprafata min. separare grasimi m ²	Biogaz Ø	Debit l/s	TIPUL	L.E	C.E	H bazin	H total	L	l	Hi	He	uti l	tota l	Øi / Øe	capac inspectie (Øxh)				V 50 L	-	-	300	300	500	350	370	270	45	50	40	160X50	<0,25	1"	0,333
MODEL			DIMENSIUNI (mm)						VOLUM (litri)		DIMENSIUNI (mm)		Suprafata min. separare grasimi m ²	Biogaz Ø	Debit l/s																																																
TIPUL	L.E	C.E	H bazin	H total	L	l	Hi	He	uti l	tota l	Øi / Øe	capac inspectie (Øxh)																																																			
V 50 L	-	-	300	300	500	350	370	270	45	50	40	160X50	<0,25	1"	0,333																																																
<p>Norme de referinta: RO-HG188/92; NTPA002/2002 SREN 12566-1/2002 SREN 858-1/A : 2005 SR EN 1825-1/2005</p>		<p>Pret: 549,99 Ron (Tva si Transport Inclus)</p>																																																													
<p style="text-align: center;">SC STERYSIN GLOBAL SERVICE SRL Strada Drumul Taberei, Nr.60 Bucuresti Contact: 0762.601.646 / 0720.418.312 Website: www.icdv.ro</p>																																																															

SCHEMA MONTAJ

