

HOTĂRÂRE nr. 188 din 28 februarie 2002 (*actualizată*) pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate (actualizată până la data de 19 martie 2007*)

EMITENT

□ GUVERNUL

-----*) Textul inițial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 20 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamț până la data de 19 martie 2007, cu modificările și completările aduse de: [HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#); [HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#). În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale [art. 15 alin. \(4\) din Legea apelor nr. 107/1996](#), Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1 Se aprobă Normele tehnice privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011, prevăzute în anexa nr. 1.-----Art. 1 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

Articolul 2 Se aprobă Normativul privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA-002/2002, prevăzut în anexa nr. 2.

Articolul 3 Se aprobă Normativul privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002, prevăzut în anexa nr. 3.-----Art. 3 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

Articolul 4 Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 5 În sensul prezentei hotărâri, prin autoritate publică centrală cu atribuții în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului se înțelege Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, iar prin autoritate competentă în domeniu se înțelege Administrația Națională «Apele Române» - S.A.-----Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

Articolul 5¹ Având în vedere așezarea geografică a României în cadrul bazinului Dunării și al Mării Negre și luând în considerare necesitatea protejării mediului în aceste zone, România declară întregul său teritoriu ca zonă sensibilă. Această decizie înseamnă că pentru toate aglomerările umane cu un număr mai mare de 10.000 locuitori echivalenți trebuie să se asigure infrastructura necesară în domeniul epurării apelor uzate, care să permită epurarea avansată a apelor uzate urbane.-----Art. 5¹ a fost introdus de pct. 2 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

Articolul 6 Pe data intrării în vigoare a prezentei

hotărâri se abroga [Hotărârea Guvernului nr. 730/1997](#) pentru aprobarea Normativului privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate evacuate în resursele de apă, NTPA-001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 noiembrie 1997, și Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului, al ministrului lucrărilor publice și amenajării teritoriului și al ministrului sănătății nr. 645/I.O.-5.029/N.N.-7.190/S.D./1997 pentru aprobarea Normativului privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997. [Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene \(JOCE\) nr. L 135/1991, modificată de Directiva Comisiei nr. 98/15/CE privind câteva solicitări stabilite în anexa I la Directiva Consiliului nr. 91/271/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene \(JOCE\) nr. L 67/1998, și de Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1882/2003/CE de adaptare la Decizia Consiliului nr. 1999/468/CE a dispozițiilor privind comitetele care asistă Comisia Europeană în exercitarea competențelor de executare prevăzute de actele care fac obiectul procedurii menționate la art. 251 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene \(JOCE\) nr. L 284/2003.](#)-----

Mențiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 1 al [art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007. PRIM-MINISTRU ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:-----
Ministrul apelor și protecției mediului, Petru Lificiu
Ministrul sănătății și familiei, Daniela Bartoș
Ministrul administrației publice, Octav Cozmâncă
Ministrul industriei și resurselor, Dan Ioan Popescu

NORME TEHNICE din 28 februarie 2002 (*actualizate*) privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane, NTPA-011**) (actualizate până la data de 19 martie 2007*)

EMITENT

□ GUVERNUL

-----*) Textul inițial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 20 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamț până la data de 19 martie 2007, cu modificările și completările aduse de: [HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#); [HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#).-----**) Titlul Normelor tehnice a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. I. Domeniul de aplicare **Articolul 1(1) Prezentele norme tehnice se referă la colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane și la epurarea și evacuarea apelor uzate provenite din sectoarele industriale prevăzute în**

tabelul nr. 4.-----Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(2) Încărcarea cu poluanți a apelor uzate se exprima în echivalenți locuitor - e.I - și se calculează pe baza încărcării medii maxime saptamanale în CBO(5) intrat în stația de epurare în cursul unui an, exceptând situațiile de fenomene hidrometeorologice neobisnuite, cum sunt precipitațiile abundente.**Articolul 2**DefinițiiÎn sensul prezentelor norme tehnice, prin termenii înscrși mai jos se înțelege:1. ape uzate urbane - ape uzate menajere sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale și/sau ape meteorice;-----Pct. 1 al art. 2 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.2. ape uzate menajere - ape uzate provenite din gospodării și servicii, care rezultă de regula din metabolismul uman și din activitățile menajere;3. ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacuează din incintele în care se desfășoară activități industriale și/sau comerciale, altele decât apele uzate menajere și apele meteorice;4. stații de epurare noi - stații de epurare proiectate, construite și date în exploatare după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri;5. stații de epurare re tehnologizate/modernizate - stații de epurare care prin îmbunătățirile și completările făcute permit obținerea condițiilor de calitate stabilite prin avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor;6. punct de control - locul de unde se prelevează probe de apă în vederea efectuării analizelor de laborator, acest loc fiind:a) în cazul evacuarilor în rețeaua de canalizare a localității a apelor uzate menajere și industriale, ultimul cămin al canalizării interioare a utilizatorului de apă înainte de debusarea în rețeaua de canalizare a localității;b) în cazul efluentilor din stațiile de epurare a apelor uzate urbane, a apelor uzate industriale sau al evacuarilor directe, punctul de evacuare finală a apelor uzate în apă receptoare;-----Litera b) a pct. 6 al art. 2 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.7. rețea de canalizare - sistem de conducte care colectează și transportă apele uzate urbane și/sau industriale;-----Pct. 7 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.8. aglomerare umană - o zonă în care populația și/sau activitățile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibilă colectarea apelor uzate urbane și dirijarea lor spre o stație de epurare sau spre un punct final de evacuare;-----Pct. 8 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.9. un locuitor echivalent (l.e.) - încărcarea organică biodegradabilă având un consum biochimic de oxigen la 5 zile - CBO(5) - de 60 g O(2)/zi;-----Pct. 9 al art. 2 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.10. epurare primară - epurarea apelor uzate printr-un proces fizic și/sau chimic care implică decantarea materiilor în suspensie sau prin alte procedee în care CBO 5

al apelor uzate influente este redus cu cel puțin 20%, iar materiile în suspensie, cu cel puțin 50%;-----Pct. 10 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.11. epurare secundară - epurarea apelor uzate printr-un proces biologic cu decantare secundară sau printr-un alt procedeu care permite respectarea condițiilor prevăzute în prezentele norme tehnice;-----Pct. 11 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.12. epurare corespunzătoare - epurarea apelor uzate prin orice proces și/sau sistem care după evacuarea apelor uzate permite receptorilor să întrunească obiectivele relevante de calitate prevăzute în normele tehnice și în avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor în vigoare;-----Pct. 12 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.13. namol - namol rezidual, tratat sau netratat, care provine din statia de epurare a apelor uzate;14. eutrofizare - îmbogățirea apei în nutrienți, în special în compuși cu azot și/sau fosfor, determinând o creștere accelerată a algelor și a altor forme vegetale superioare, care conduce la o perturbare nedorită a echilibrului organismelor prezente în apă și asupra calității apei;-----Pct. 14 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.15. aviz de gospodărire a apelor - actul tehnico-juridic ce condiționează finanțarea și execuția obiectivelor noi de investiție, dezvoltarea, modernizarea sau re tehnologizarea unor instalații existente ori procese tehnologice, precum și realizarea de lucrări de interes public ce se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele;16. autorizație de gospodărire a apelor - actul tehnico-juridic ce condiționează punerea în funcțiune sau exploatarea obiectivelor noi ori a celor existente, construite pe ape sau care au legătură cu apele;17. ape costiere - apele din afară liniei de apa marina de joasa adancime;18. receptor natural - resursa de apa care primește apele uzate evacuate direct sau epurate.II. Colectarea apelor uzate**Articolul 3(1)** Proiectarea, construirea și întreținerea rețelilor de canalizare se realizează în conformitate cu cele mai avansate cunoștințe tehnice din domeniu, fără a antrena costuri excesive în ceea ce privește:-----Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 4 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.a) volumul și caracteristicile apelor uzate urbane;-----Litera a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.b) prevenirea pierderilor;c) limitarea poluării receptorilor naturali determinate de fenomene hidrometeorologice neobisnuite.(2) Colectarea apelor uzate menajere și industriale în rețelele de canalizare ale localităților sau în stațiile de epurare a apelor uzate urbane se realizează în condițiile prevăzute în anexa nr. 2 la hotărâre - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, NTPA-

002/2002.-----Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

III. Epurarea și evacuarea apelor uzate urbane-----Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

Articolul 4(1) Înainte de a fi evacuate în receptorii naturali apele uzate colectate în rețelele de canalizare vor fi supuse unei epurări secundare sau corespunzătoare, în vederea conformării cu prevederile art. 5 (tabelul nr. 1 și/sau tabelul nr. 2).

(2) Stațiile de epurare a apelor uzate urbane la care se referă alin. (1) trebuie construite, exploatate și întreținute astfel încât să se asigure performanțe corespunzătoare în condițiile climatice locale normale. La proiectarea stațiilor de epurare se va ține seama de variațiile sezoniere ale încărcării cu poluanți.-----Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

(3) Cerințele prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi modificate prin ordin emis de autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului, în funcție de dezvoltarea tehnica specifică.(4) Respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice nu exclude obligația obținerii avizelor și a autorizațiilor legale din domeniul apelor și protecției mediului.

Articolul 5(1) Evacuările provenind din stațiile de epurare a apelor uzate urbane, epurate conform art. 4 alin. (1), trebuie să corespundă prescripțiilor din tabelul nr. 1.-----

Partea introductivă a alin. (1) al art. 5 a fost modificată de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

Tabelul nr. 1 Prescripții referitoare la evacuările provenite din stațiile de epurare a apelor uzate urbane Se aplică valorile de concentrație sau procente de reducere

Indicatori/Parametri				
Concentrație de determinare referință	Procentul de calitate	[mg/l] reducere*1)	minim de de	Metoda de
[%]				
Consum biochimic oxigen [CBO(5) condițiile se determină înainte și după incubare, la întuneric un nitrificare.	25 mg/l O(2) 40 în	70-90 nedecantată. Oxigenul dizolvat la 20°C ± 1°C, în complet. Se adaugă inhibitor de	Probă omogenă, nefiltrată, de art. 7 alin. 5 zile de	
Consum chimic				
125 mg/l O(2) nedecantată. Se utilizează	75	Probă omogenă, nefiltrată, de oxigen (CCO) metoda cu dicromat de		

potasiu.

				Materii	35
mg/dmc	90*3)	Filtrarea unei probe în suspensie reprezentative pe o membrană	condițiile	35 în	90 în
Uscare la 105°C	art. 7	art. 7	și cântărire.	de 0,45 æm.	alin. (2)
alin. (2)	Centrifugarea unei probe reprezentative [timp de cel	(peste	din anexă	din anexă	
accelerație	10.000 l.e.)	10.000 l.e.)	medie 2.800-3.200	puțin 5 minute, cu	
g],	uscare la 105°C și				
cântărire.	60 în	70 în	condițiile		
condițiile	art. 7	art. 7	alin. (2)	alin. (2)	din
anexă	din anexă	(2.000 -	(2.000 -	10.000 l.e.)	10.000
l.e.)					

-----*1) Reducere față de încărcarea influentului.*2) Parametrul poate fi înlocuit cu un altul, și anume: carbon organic total (COT) sau consum de oxigen total (OT), dacă se poate stabili o relație între CBO(5) și parametrul care îl substituie pe acesta.*3) Acest parametru este opțional. Analizele referitoare la descărcările din lagune se vor efectua pe probe filtrate; totuși, concentrația materiilor în suspensie în probe de apă nefiltrată trebuie să nu depășească 150 mg/l.-----Tabelul nr. 1 al alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(2) Evacuările din stațiile de epurare a apelor uzate urbane în zonele sensibile supuse eutrofizării trebuie să respecte suplimentar prescripțiile din tabelul nr. 2.-----Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 6 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.Tabelul nr. 2 Prescripții referitoare la evacuările din stațiile de epurare a apelor uzate urbane în zonele sensibile supuse eutrofizării În funcție de condițiile locale se vor aplica unul sau ambii indicatori. Se aplică valorile de concentrație sau procente de reducere.

				Indicatori/Parametri
Concentrație	Procentul	de calitate	minim de	Metoda de
determinare		reducere*1)	de	
referință				
				2
mg/l	(10.000-100.000 l.e.)	Fosfor total		
		80%	spectrofotometrie prin	1
mg/l	absorbție moleculară	(peste 100.000		
l.e.)				
				15
mg/l	(10.000-100.000 l.e.)*3)	Azot total*2)		

prin	10 mg/l	70%-80% spectrofotometrie	(peste
100.000		absorbție moleculară	
l.e.)*3)			

-----*1)

Reducerea față de încărcarea influentului.*2) Înseamnă azotul total obținut prin metoda Kjeldahl (azot organic + azot amoniacal), azotul din azotat și azotul din azotit.*3) Aceste valori reprezintă concentrații anuale, respectiv media anuală a probelor pentru fiecare parametru se va conforma cu valorile relevante ale parametrului. Totuși, prescripțiile pentru azot pot fi verificate utilizând mediile zilnice, dacă se demonstrează, în concordanță cu prevederile art. 10 alin. (1), că se obține același nivel de protecție. În acest caz media zilnică nu va depăși 20 mg/l N(azot). Această cerință se aplică atunci când temperatura apei este de peste 12°C în timpul funcționării reactorului biologic al stației de epurare. În locul condiției de temperatură poate fi aplicat un timp limitat de operare, care țină cont de condițiile climatice regionale. Această alternativă se aplică dacă se demonstrează că se obțin rezultate echivalente.-----Tabelul nr. 2 al alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(3) Pentru a se asigura ca resursele de apa, care sunt și receptoare pentru apele uzate, corespund, din punct de vedere al calității, reglementărilor în domeniu, autoritatea competentă poate stabili în avizele/autorizațiile de gospodărire a apelor prescripții mai severe decât cele prezentate în tabelele nr. 1 și 2, așa cum se arată și în art. 4 alin. (2) din anexa nr. 3 la hotărâre.(4) În funcție de specificul apelor uzate industriale care intră în rețelele de canalizare, de utilizările din aval și de obiectivele de calitate ale receptorului natural, autoritatea competentă, prin autoritățile bazinale de gospodărire a apelor, poate stabili și alte condiții de calitate pentru efluenții stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, suplimentar celor prevăzute în tabelele nr. 1 și 2. Stabilirea acestor condiții se va face având ca nivel de referință concentrațiile maxim admisibile prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre - Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane la evacuarea în receptorii naturali, NTPA-001/2002.-----Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(5) Punctele de evacuare pentru apele uzate urbane se aleg avându-se în vedere maxima reducere a efectelor asupra receptorului.-----Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.**Articolul 6**(1) Apele uzate epurate se vor reutiliza ori de câte ori acest lucru este posibil, cu avizul autorităților în domeniu, în funcție de origine și de domeniul de utilizare. Reutilizarea acestor ape trebuie să se facă în condițiile reducerii la minimum a efectelor negative asupra mediului.(2) Namolurile provenite din epurarea apelor uzate se depozitează în mod

corespunzător sau se utilizează ori de câte ori acest lucru este posibil. Modul de depozitare sau de utilizare a acestora trebuie să reducă la minimum efectele negative asupra mediului și se precizează în avizele/autorizațiile de gospodărire a apelor.(3) Utilizarea namolurilor se poate face numai cu avizul autorităților competente, în funcție de origine și de domeniul de utilizare.**Articolul 7**Apele uzate industriale provenind din sectoarele industriale nominalizate în tabelul nr. 4 vor respecta condițiile prevăzute la art. 5, înainte de evacuarea în receptorii naturali.**IV.**

Monitorizarea evacuarilor din stațiile de epurare a apelor uzate urbane sau industriale în receptorii naturali-----Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.**Articolul 8(1)** Apele uzate urbane sau industriale, înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, trebuie monitorizate în concordanță cu procedurile de control stabilite la art. 10.(2) Monitorizarea constituie obligația tuturor prestatorilor/operatorilor de servicii publice ai rețelelor de canalizare și/sau ai stațiilor de epurare a apelor uzate urbane, ai stațiilor de epurare a apelor uzate industriale și ai oricăror evacuări directe în receptorii naturali.-----Art. 8 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.**Articolul 9**Stațiile de epurare vor fi proiectate sau modificate astfel încât din punctele de control stabilite să se poată preleva probe reprezentative din influentul stației și din efluentul epurat sau din efluentul final, înainte de evacuarea în receptori.**Articolul 10**(1) Metodele de monitorizare utilizate sunt metode standard în vigoare, care trebuie să corespundă cel puțin cu nivelurile de referință prevăzute la alin. (2) pct. 2 și 3.(2) Din punctele de control se prelevează probe pe o perioadă de 24 de ore sau la intervale regulate de timp, proporționale cu debitul, la evacuare - dacă se considera necesar, și la intrarea în stația de epurare - pentru a se urmări conformarea cu prescripțiile stabilite prin prezentele norme tehnice, după cum urmează:1. La prelevarea probelor se aplică practicile naționale și, după caz, internaționale de laborator - respectiv metodele ISO sau EN - pentru ca gradul de degradare a probelor între momentul prelevării și cel al analizării să fie cât mai mic posibil.2. Numărul minim de probe de prelevat, la intervale regulate de timp, în cursul unui an, se fixează în funcție de mărimea stației de epurare, după cum urmează:a) pentru 2.000-9.999 e.l - 12 probe în cursul primului an și 4 probe în următorii ani, dacă se poate demonstra ca în timpul primului an apele respecta prescripțiile din prezentele norme tehnice; dacă una dintre cele 4 probe nu corespunde normelor tehnice, în anul următor se vor preleva 12 probe;b) pentru 10.000-49.999 e.l - 12 probe;c) pentru 50.000 e.l. sau mai mult - 24 de probe.3. Se considera ca apa uzată epurată respecta valorile maxim admisibile fixate pentru parametrii relevanți/de interes, dacă pentru fiecare parametru relevant, luat individual, probele de apă arată ca acesta respecta valoarea fixată astfel:a) pentru indicatorii/parametrii din tabelul nr. 1 numărul maxim de probe care pot să nu corespundă valorilor fixate, exprimate în concentrații sau procente de reducere, este

prevăzut în tabelul nr. 3;b) se considera probe necorespunzătoare acele probe prelevate în condiții normale de exploatare, în care concentrațiile găsite pentru indicatorii CBO(5) și CCO(Cr) din tabelul nr. 1 se abat cu cel mult 100% de la valorile fixate, iar pentru indicatorul Total suspensii solide, cu cel mult 150%;c) pentru indicatorii prevăzuți în tabelul nr. 2 media anuală a probelor, pentru fiecare indicator, trebuie să respecte valorile fixate.4. Pentru cele menționate la pct. 1, 2 și 3 se pot folosi metode alternative dacă se demonstrează ca acestea permit obținerea de rezultate echivalente.5. Nu se iau în considerare valorile extreme pentru calitatea apei respective dacă acestea sunt rezultatul unor situații neobisnuite, cum ar fi ploile torentiale. Tabelul nr.

prelevate a se abate de la cerințe		Numărul maxim de probe permise	Numărul de probe în cursul unui an
			4 - 7
1	8 - 16	2	17 - 28
3	29 - 40	4	41 - 53
5	54 - 67	6	68 - 81
7	82 - 95	8	96 - 110
9	111 - 125	10	126 - 140
11	141 - 155	12	156 - 171
13	172 - 187	14	188 - 203
15	204 - 219	16	220 - 235
17	236 - 251	18	252 - 268
19	269 - 284	20	285 - 300
21	301 - 317	22	318 - 334
23	335 - 350	24	351 - 365
25			

V. Sectoare industriale-----

- Pct. 3 al tabelului 4 al cap. V a fost modificat de pct. 8 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

4. Prelucrarea cartofilor Peste 4.000 e.l. 5. Prelucrarea și industrializarea carni (dacă evacuează 6. Fabrici de bere mai mult de 7. Producerea alcoolului și a băuturilor alcoolice 240 kg CBO(5)/zi) 8. Fabricarea hranei pentru animale din produse vegetale 9. Fabricarea gelatinei și a cleiului din piele și oase 10. Fabrici de malt 11. Prelucrarea și industrializarea peștelui

Articolul 11 Tabelele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice. Articolul 12 Planul de

acțiune privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.-----Art. 12 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

PLAN DE ACȚIUNE din 28 februarie 2002 (*actualizat*) privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane**)(actualizat până la data de 19 martie 2007*)

EMITENT

□ GUVERNUL

-----*) Textul inițial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 20 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamț până la data de 19 martie 2007, cu modificările și completările aduse de: [HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#); [HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#).-----**) Titlul Planului de acțiune din Normele tehnice a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.**Articolul 1** Domeniu de aplicarePrezentul plan de acțiune se referă la colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane și la epurarea și evacuarea direct în mediul natural a apelor uzate biodegradabile provenite din anumite sectoare industriale, prevăzute în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1 la hotărâre, NTPA-011.-----Art. 1 a fost modificat de pct. 9 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.**Articolul 2** ObiectiveObiectivele planului de acțiune sunt:a) asigurarea protecției și funcționarii normale a rețelilor de canalizare ale localităților și a stațiilor de epurare a apelor uzate urbane;-----Litera a) a art. 2 a fost modificată de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.b) protejarea populației și a mediului împotriva efectelor negative ale evacuarilor de ape uzate urbane și industriale.-----Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.**Articolul 3** Declararea teritoriului României ca zonă sensibilă-----Titlul art. 3 a fost modificat de pct. 10 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(1) Având în vedere prevederile art. 5¹ din hotărâre, prin care întregul teritoriu al României este desemnat ca zonă sensibilă în aglomerările umane cu peste 10.000 l.e., trebuie să se asigure colectarea apelor uzate urbane prin sisteme de canalizare și epurarea lor avansată, la nivel de treaptă terțiară, pentru îndepărtarea azotului și

fosforului, înainte de evacuarea în receptorii naturali.-----Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(2) Criterii pentru identificarea zonelor sensibileO apa poate fi identificata ca zona sensibila dacă aparține uneia dintre grupele de mai jos:a) lacuri naturale cu apa dulce, alte ape dulci și ape costiere, care se dovedesc a fi eutrofe sau care în viitorul apropiat pot deveni eutrofe dacă nu se iau măsuri de protecție.Când se analizează care nutrient trebuie redus printr-o epurare suplimentară, se vor lua în considerare următoarele elemente:a)1. lacuri și cursuri de apa care ajung în lacuri naturale, de acumulare sau golfuri închise, cum sunt lagunele, având un schimb de apa redus, ceea ce poate favoriza fenomenul de acumulare. În aceste zone trebuie inclusă îndepărtarea fosforului, dar numai în cazul în care se demonstrează ca aceasta ar avea efect de reducere a nivelului de eutrofizare; acolo unde se fac descărcări din localități mari se poate lua în considerare și eliminarea azotului;a)2. apele costiere care au un schimb de apa redus sau care primesc cantități mari de nutrienți; evacuarile din localități mici au de obicei o importanță mica în aceste zone, dar pentru localitățile mari trebuie prevăzută îndepărtarea fosforului și/sau azotului dacă se poate demonstra ca aceasta va avea efect de reducere a nivelului de eutrofizare;b) apele de suprafața destinate captării apei pentru potabilizare și care pot conține concentrații de azot mai mari decât cea stabilită în normele referitoare la calitatea apei cerută pentru apele de suprafața destinate captării apei pentru potabilizare;c) zonele în care este necesară alta epurare decât cea prevăzută la art. 7, în vederea respectării reglementărilor în vigoare.(3) O zona nu mai este considerată sensibila dacă timp de 7 ani de la identificare corespunde cerințelor din punct de vedere al aportului în fosfor și azot, prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 la hotărâre - NTPA-011.(4) [Apele uzate urbane epurate conform alin. \(1\) vor corespunde cerințelor prevăzute în anexa nr. 1-NTPA-011, tabelele nr. 1 și 2, și în anexa nr. 3-NTPA-001, tabelele nr. 1 și 2.](#)-----Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 11 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.**Articolul**

4[Aglomerari umane](#)(1) [Aglomerările umane dotate cu rețele de canalizare și epurare a apelor uzate vor fi stabilite și evidențiate în Planul de Amenajare a Teritoriului la nivelul județului. La întocmirea noilor documentații de urbanism și amenajarea teritoriului, ca și la reactualizarea celor existente, la capitolul privind rețeaua de alimentare cu apă, rețeaua de canalizare și stațiile de epurare a apelor uzate se va ține seama de prevederile prezentei hotărâri. Pe plan se vor figura zonele din cadrul aglomerărilor umane care sunt și vor fi deservite de rețeaua de canalizare și/sau de stația de epurare, precum și zonele unde este necesară echiparea cu sisteme individuale de epurare. Pentru localitățile care cuprind mai multe aglomerări umane se întocmește un plan unic de urbanism, conform reglementărilor în vigoare. Planurile de urbanism și amenajare a teritoriului cuprind un capitol special privind analiza situației mediului și propuneri pentru protecția acestuia, potrivit Legii nr.](#)

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu completările ulterioare.-----

-----Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 12 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(2) Acolo unde instalarea unei rețele de canalizare nu se justifică fie pentru faptul că nu produce nici un beneficiu asupra mediului, fie pentru că necesită costuri excesive, se montează sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare care pot asigura același nivel de protecție a mediului. Planul de urbanism ține seama de aceste cerințe.

Articolul 5 Colectarea apelor uzate urbane(1) Aglomerările umane trebuie să fie prevăzute cu rețele de canalizare, astfel:a) până la data de 31 decembrie 2013, zonele de aglomerări umane cu mai mult de 10.000 l.e.;b) până la data de 31 decembrie 2018, zonele de aglomerări umane cuprinse între 2.000-10.000 l.e.:(2) Termenele pot fi modificate prin ordin al autorității publice centrale cu atribuții în domeniul protecției mediului și gospodăririi apelor.-----

Art. 5 a fost modificat de pct. 13 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

Articolul 6 Obligația racordării la rețeaua de canalizare orasenească(1) Deținătorii de locuințe individuale sau colective ori de incinte în care se desfășoară activități socioeconomice, ale căror ape uzate nu pot fi epurate separat, au obligația să se racordeze la rețelele de canalizare ale localităților, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre, respectiv NTPA-011, sau, după caz, în anexa nr. 2 la hotărâre, respectiv NTPA-002.-----

Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 14 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(2) În situația în care deținătorii de locuințe individuale sau colective ori de incinte în care se desfășoară activități socioeconomice au deja sisteme individuale de colectare a apelor uzate - bazine etanș vidanjabile, puțuri absorbante -, aceștia vor lua toate măsurile sanitare necesare pentru dezafectarea lor, o dată cu racordarea la rețelele de canalizare.-----

Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 15 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

Articolul 7 Epurarea și evacuarea apelor uzate urbane-----

Titlul art. 7 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(1) Apele uzate urbane care intră în rețelele de canalizare ale localităților trebuie ca înainte de a fi evacuate în receptorii naturali să fie supuse unei epurări corespunzătoare, și anume:a) epurare terțiară, pentru toate evacuările ce provin din aglomerări umane cu peste 10.000 l.e., până la data de 31 decembrie 2015;b) epurare biologică, pentru toate evacuările ce provin din aglomerări umane cuprinse între 2.000 și 10.000 l.e., până la data de 31 decembrie 2018.Excepție de la aceste prevederi fac situațiile prevăzute la alin. (2).-----

Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 16 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(2) În regiunile muntoase înalte, cu altitudinea de peste 1.500 m deasupra nivelului mării, unde este dificil să se aplice o epurare biologică eficientă din cauza temperaturilor

scăzute, autoritatea administrației publice locale poate solicita autorității publice centrale din domeniul apelor și protecției mediului o epurare mai puțin severă. Aceasta solicitare trebuie să fie clar motivată, să prezinte dificultățile tehnice întâmpinate și să fie însoțită de un studiu detaliat din care să reiasă ca astfel de evacuări nu influențează negativ mediul. Studiul va cuprinde și măsurile care trebuie luate în acest scop.

(3) Evacuările din stațiile de epurare a apelor uzate urbane, prevăzute la alin. (1) lit. a) și b), trebuie să satisfacă cerințele prevăzute în anexele nr. 1 și 3, respectiv NTPA-011 și NTPA-001, corespunzătoare nivelului de epurare.-----

--Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 16 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

(4) Apele uzate urbane colectate prin sisteme de canalizare trebuie epurate corespunzător înainte de a fi evacuate, până la data de 31 decembrie 2018, în următoarele situații:a) dacă provin din aglomerări umane cu mai puțin de 2.000 l.e.;b) dacă provin din aglomerări umane cu mai puțin de 10.000 l.e. și sunt evacuate în ape costiere.-----

Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 16 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

(5) Termenele pot fi modificate prin ordin al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului administrației publice.

(5¹) Unitățile industriale aparținând sectoarelor industriale agroalimentare, cuprinse în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1-NTPA-011, trebuie să asigure colectarea și epurarea corespunzătoare a apelor uzate industriale, înainte de evacuarea în receptorii naturali, până la data de 1 ianuarie 2007.-----

Alin. (5¹) al art. 7 a fost introdus de pct. 17 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

---Art. 8 a fost abrogat de pct. 18 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

Articolul 9

Autorizari(1) Pentru evacuarile de ape uzate de la aglomerări umane cu mai mult de 2.000 e.l. și evacuarile de ape uzate industriale provenite din sectoarele industriale enumerate în tabelul nr. 4 din anexa nr. 1 la hotărâre - NTPA-011 în receptorii naturali, avizele/autorizațiile pentru evacuarile din stațiile de epurare a apelor uzate urbane respective trebuie să cuprindă condițiile de satisfacere a cerințelor din anexele nr. 1 și 3 la hotărâre, respectiv NTPA-011 și NTPA-001/2002.-----

Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

(2) Acordurile, contractele-abonament, avizele și autorizațiile prevăzute la alin. (1), precum și avizul și autorizația de gospodărire a apelor trebuie revizuite și adaptate conform procedurilor în vigoare.

Articolul 10

Monitorizarea evacuarilor de ape uzate urbane sau industriale în receptorii naturali-----

Titlul art. 10 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

(1) Apele uzate urbane sau industriale, înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, trebuie monitorizate în concordanță cu procedurile stabilite în anexa nr. 1 la hotărâre - NTPA-011. Monitorizarea este obligatorie pentru

toți prestatorii/operatorii de servicii publice care exploatează rețelele de canalizare, stațiile de epurare a apelor uzate urbane, stațiile de epurare a apelor uzate industriale sau oricare instalații de evacuare directă în receptori naturali.-----Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(2) Autoritatea competență în domeniu verifică periodic respectarea prevederilor cuprinse în anexele nr. 1, 2 și 3 la hotărâre, în acordurile de racordare și în avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor.**Articolul 11**Monitorizarea receptorilor naturali în care se evacuează apele uzate urbane sau industriale(1) Autoritatea în domeniu monitorizează receptorii naturali în care se evacuează apele uzate urbane sau industriale, direct sau din stațiile de epurare. Monitorizarea se realizează prin intermediul Sistemului Național de Supraveghere a Calității Apelor - S.N.S.C.A. Secțiunile de control reprezentative pentru apele de suprafață, lacuri și pentru apele subterane se aprobă prin ordin al ministrului mediului și gospodăririi apelor.(2) S.N.S.C.A. va fi reactualizat anual, adaptat prevederilor prezentei hotărâri și cerințelor de monitorizare cuprinse în alte norme din domeniul protecției calității apelor.(3) Autoritatea competență în domeniu va monitoriza descărcările din stațiile de epurare a apelor uzate urbane, pentru a verifica conformarea cu prevederile prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 10 din anexa nr. 1.-----Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al [art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.(4) Informațiile colectate de autoritatea competență în domeniu privind evacuarea apelor uzate urbane din stațiile de epurare vor fi transmise autorității publice centrale cu atribuții în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului în vederea realizării unei baze de date. Datele din această bază vor fi puse la dispoziția Comisiei Europene în termen de 6 luni de la primirea unei solicitări în acest sens.-----Alin. (4) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al [art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.(5) Ghidurile privind monitorizarea evacuărilor de ape uzate urbane din stațiile de epurare și monitorizarea receptorilor naturali în care se evacuează ape uzate urbane vor fi elaborate în conformitate cu procedura stabilită în cadrul Comitetului de implementare a directivei privind epurarea apelor uzate urbane, care funcționează pe lângă Comisia Europeană.-----Alin. (5) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al [art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.-----Art. 11 a fost modificat de pct. 19 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.**Articolul 12**Raportări(1) Prestatorii/operatorii de servicii publice care administrează și/sau exploatează rețelele de canalizare, stațiile de epurare a apelor uzate urbane, stațiile de epurare a apelor uzate industriale și evacuările directe au obligația să efectueze automonitorizarea calității apelor uzate, iar în cazul stațiilor de epurare, aceasta se va face pe fiecare treaptă de epurare. Lunar

și, respectiv, anual, prestatorii/operatorii de servicii publice vor prezenta autorității competente un raport tipărit și pe format electronic privind situația cantitativă și calitativă a evacuărilor de ape uzate. Datele conținute în acest raport servesc la elaborarea raportului anual privind situația epurării apelor uzate urbane și industriale evacuate în receptorii naturali și a sintezelor anuale de gospodărire a apelor. Procedura legală de raportare va fi transmisă operatorilor de către autoritatea competentă în domeniu.

(2) Fără a aduce atingere punerii în aplicare a Directivei Consiliului nr. 90/313/CEE privind libertatea de acces la informațiile privind mediul, autoritatea competentă în domeniu va elabora și publică, la fiecare 2 ani, rapoarte de situație privind evacuarea apelor uzate urbane și a nămolului provenit din stațiile de epurare. Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului și gospodărirea apelor va transmite aceste rapoarte Comisiei Europene imediat după publicare, începând cu anul 2007.

-----Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al [art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.

(3) Autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului va furniza Comisiei Europene toate informațiile relevante referitoare la metodele de prelevare și analiză aplicate.

-----Alin. (3) al art. 12 a fost introdus de pct. 4 al [art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.

(4) Autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului va stabili un program național de implementare a directivei privind epurarea apelor uzate urbane și va furniza Comisiei Europene informații reactualizate privind acest program, la data de 30 iunie, la fiecare 2 ani.

-----Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de pct. 4 al [art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.

(5) Metodele și formatele de raportare care trebuie adoptate pentru raportarea privind programele naționale se adoptă de către autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului, conform procedurii stabilite în cadrul Comitetului pentru implementarea directivei privind epurarea apelor uzate urbane, care funcționează pe lângă Comisia Europeană.

-----Alin. (5) al art. 12 a fost introdus de pct. 4 al [art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.

(6) Autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului va mandata un reprezentant în Comitetul pentru implementarea directivei privind epurarea apelor uzate urbane, care funcționează pe lângă Comisia Europeană.

-----Alin. (6) al art. 12 a fost introdus de pct. 4 al [art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.

(7) Autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului va comunica Comisiei Europene textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de directiva privind epurarea apelor uzate urbane.

-----Alin. (7) al art. 12 a fost introdus de pct. 4 al [art. IV din](#)

[HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.-----Art. 12 a fost modificat de pct. 20 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.-----

NORMATIV NTPA-002 din 28 februarie 2002 (*actualizat*) privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare**)(actualizat până la data de 19 martie 2007*)

EMITENT

□ **GUVERNUL**

-----*) Textul inițial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 20 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamț până la data de 19 martie 2007, cu modificările și completările aduse de: [HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#); [HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#).-----**) Titlul Normativului a fost modificat de pct. 21 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.I. Obiect și domeniu de aplicare**Articolul 1(1)** Dispozițiile prezentului normativ se referă la calitatea apelor uzate care urmează să fie evacuate în rețelele de canalizare ale localităților, sau, după caz, în cele ale unor agenți economici industriali la care sunt racordate localitățile. Normativul se referă și la apele uzate care se descarcă direct în stațiile de epurare.-----Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 22 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(2) Normativul are ca scop stabilirea condițiilor în care se accepta evacuarea apelor uzate în receptorii menționați la alin. (1), astfel încât să se asigure protecția și funcționarea normală a acestora, precum și protejarea mediului de efectele adverse ale evacuarilor de ape uzate.**Articolul 2(1)** Prezentul normativ se aplică la:a) proiectarea, avizarea și, după caz, autorizarea unor noi lucrări de folosire a apelor, precum și la extinderea sau re tehnologizarea obiectivelor existente care evacueaza ape uzate epurate sau neepurate în condițiile art. 1 alin. (1);b) stabilirea gradului de preepurare necesar și a tehnologiei de preepurare, precum și a construcțiilor și instalațiilor de preepurare aferente, necesare obiectivelor economico-sociale, înainte ca apele uzate să fie evacuate în condițiile art. 1 alin. (1).c) [proiectarea, avizarea și, după caz, autorizarea din punctul de vedere al gospodăririi apelor și al protecției mediului a rețelelor de canalizare și, respectiv, a stațiilor de epurare noi, a celor existente sau a celor existente care fac obiectul unor completări ori extinderi](#);-----Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 23 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.d) elaborarea documentațiilor pentru obținerea acordului de racordare la rețelele de canalizare ale

localităților;e) obținerea avizului de racordare, încheierea contractului de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și obținerea acceptului de evacuare între prestatorii, furnizorii/operatorii de servicii publice care au în administrare și în exploatare sistemul de canalizare, denumiți în continuare operatori de servicii publice, și utilizatorii de apă, denumiți în continuare utilizatori;-----Litera e) a art. 2 a fost modificată de pct. 23 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.f) încheierea contractelor-abonament - între operatorii de servicii publice și unitățile industriale, pentru serviciul de preluare a apelor uzate direct în stația de epurare a apelor uzate;g) verificarea respectării prevederilor autorizației de gospodărire a apelor și, respectiv, a prevederilor contractuale cu privire la condițiile de evacuare cantitative și verificarea respectării prevederilor acceptului de evacuare cu privire la condițiile de evacuare calitative de încărcare cu substanțe poluante a apelor, în rețelele de canalizare ale localităților, în condițiile art. 1 alin. (1).-----Litera g) a art. 2 a fost modificată de pct. 23 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.II. Condiții de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și în stațiile de epurare**Articolul 3(1) Principalii parametri/indicatori de calitate care trebuie să caracterizeze apele uzate sunt prevăzuți în tabelul nr. 1. Tabelul prezintă și limitele maxime admisibile, exprimate în mg/dmc, ce se măsoară în punctele de control.**-----Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 24 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(2) În funcție de activitatea specifică desfășurată apele uzate pot fi caracterizate și prin alți indicatori de calitate decât cei din tabelul nr. 1. Limitele maxim admisibile pentru aceștia se vor stabili pe bază de studii de specialitate, la comanda utilizatorului de apă. Studiile trebuie să cuprindă, de asemenea, metodele de analiza cantitativă și calitativă a substanțelor în cauză și tehnologiile de epurare adecvate și se aproba de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor și protecției mediului.(3) Utilizatorul de apă are obligația epurării locale a apelor uzate, astfel încât în punctul de control să fie asigurată respectarea condițiilor prevăzute în contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și în avizul/autorizația de gospodărire a apelor.-----Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 24 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(4) În situația în care apele uzate industriale sunt evacuate direct în rețeaua de canalizare, se interzice descărcarea de substanțe prioritare și prioritar periculoase, prevăzute în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3.-----Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 25 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.**Articolul 4**Evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților este permisă numai dacă prin aceasta:a) nu se aduc prejudicii igienei și sănătății publice sau personalului de exploatare;b) nu se diminuează prin depuneri

capacitatea de transport a canalelor colectoare;c) nu se degradeaza construcțiile și instalațiile rețelelor de canalizare, ale stațiilor de epurare și ale echipamentelor asociate;d) nu sunt perturbate procesele de epurare din stațiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea de preluare a acestora;e) nu se creează pericol de explozie.III. Restrictii privind evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare

Articolul 5 Apele uzate care se evacueaza în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare nu trebuie să conțină: 1. materii în suspensie, în cantități și dimensiuni care pot constitui un factor activ de erodare a canalelor, care pot provoca depuneri sau care pot stanjeni curgerea normală, cum sunt:a) materialele care, la vitezele realizate în colectoarele de canalizare corespunzătoare debitelor minime de calcul ale acestora, pot genera depuneri;b) diferitele substanțe care se pot solidifica și astfel pot obtura secțiunea canalelor;c) corpurile solide, plutitoare sau antrenate, care nu trec prin gratarul cu spațiu liber de 20 mm între bare, iar în cazul fibrelor și firelor textile ori al materialelor similare - pene, fire de par de animale - care nu trec prin sita cu latura fantei de 2 mm;d) suspensiile dure și abrazive ca pulberile metalice și granulele de roci, precum și altele asemenea, care prin antrenare pot provoca erodarea canalelor;e) pacura, uleiul, grasimile sau alte materiale care prin forma, cantitate sau aderența pot conduce la crearea de zone de acumulari de depuneri pe pereții canalului colector;f) substantele care, singure sau în amestec cu alte substanțe conținute în apa din rețelele de canalizare, coaguleaza, existând riscul depunerii lor pe pereții canalelor, sau conduc la apariția de substanțe agresive noi;2. substanțe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sunt realizate rețelele de canalizare și echipamentele și conductele din stațiile de epurare a apelor uzate;3. substanțe de orice natură, care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stanjeni exploatarea normală a canalelor și stațiilor de epurare a apelor uzate sau care împreună cu aerul pot forma amestecuri explozive, cum sunt: benzina, benzenul, eterii, cloroformul, acetilena, sulfura de carbon, solvenți, dicloretilena și alte hidrocarburi clorurate, apa sau namolul din generatoarele de acetilena;4. substanțe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a rețelei de canalizare și a stației de epurare;5. substanțe cu grad ridicat de pericolozitate, cum sunt:a) metalele grele și compusii lor;b) compusii organici halogenati;c) compusii organici cu fosfor sau cu staniu;d) agenții de protecție a plantelor, pesticidele - fungicide, erbicide, insecticide, algicide - și substantele chimice folosite pentru conservarea materialului lemnos, a pieilor sau a materialelor textile;e) substantele chimice toxice, carcinogene, mutagene sau teratogene, ca: acrilonitril, hidrocarburi policiclice aromatice, ca benzpiren, benzantracen și altele asemenea;f) substantele radioactive, inclusiv reziduurile;6. substanțe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri ce contribuie la poluarea mediului;7. substanțe colorante ale căror cantitate și natură, chiar în condițiile diluării realizate în rețeaua de canalizare și în stația de epurare, determină prin descărcarea

lor o dată cu apele uzate modificarea culorii apei receptorului natural; 8. substanțe inhibitoare ale procesului biologic de epurare a apelor uzate sau de tratare a namolului; 9. substanțe organice greu biodegradabile.

Articolul 6(1) Apele uzate provenite de la unitățile medicale și veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele și institutele de cercetare medicală și veterinară, întreprinderile de ecarisaj, precum și de la orice fel de întreprinderi și instituții care prin specificul activității lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni - microbi, virusuri, oua de paraziti - se descarcă în rețelele de canalizare ale localităților și în stațiile de epurare numai în condițiile în care s-au luat toate măsurile de dezinfecție/sterilizare prevăzute de legislația sanitară în vigoare.(2) Realizarea măsurilor de dezinfecție/sterilizare a produselor patologice evacuate o dată cu apele uzate din unitățile menționate mai sus se certifica periodic prin buletine de analiza eliberate de inspectoratele de sănătate publică teritoriale, conform legislației în vigoare. Aceste buletine se păstrează la unitățile în cauză și se transmit și operatorilor de servicii publice, periodic sau la cerere.

IV. Acceptul de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și/sau în stațiile de epurare

Articolul 7 Evacuarea apelor uzate în rețelele de canalizare sau în stațiile de epurare se face în baza acceptului de evacuare dat în scris de operatorul de servicii publice care administrează și exploatează rețeaua de canalizare și stația de epurare, precum și a contractului de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu acesta. Pentru utilizatorii de apă cu potențial major de poluare, după obținerea acceptului de evacuare este necesară obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor. Pentru evacuările din unitățile prevăzute la art. 6 este necesară și obținerea avizului inspectoratelor teritoriale de sănătate publică.

-----Art. 7 a fost modificat de pct. 26 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

Articolul 8 Prin acordul de racordare și avizul/autorizația de gospodărire a apelor se pot stabili, ca valori admisibile, valori mai mici decât cele prevăzute în tabelul nr. 1, pe baza încărcării deja existente cu poluanți a apei uzate din canalizare.

-----Art. 8 a fost modificat de pct. 27 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.

Articolul 9(1) Stabilirea condițiilor de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților care nu au stație de epurare se face de către operatorii de servicii publice care administrează și exploatează sistemul de rețele de canalizare, pe baza prevederilor prezentei hotărâri și în funcție de punctul final de descărcare. Dacă rețeaua de canalizare nu conduce apele uzate într-o stație de epurare dintr-o localitate apropiată, ci într-un receptor natural, atunci condițiile de evacuare sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la hotărâre - NTPA-001.(2) Pentru localitățile care au în curs de realizare stații de epurare sau extinderi ale acestora, prevăzute prin programe de etapizare aprobate conform legii, autoritatea competentă poate stabili alte condiții de evacuare pe perioada de derulare a programului, până la îndeplinirea obiectivelor acestuia, ținându-se seama de prevederile prezentului

normativ.(3) Condițiile de evacuare în rețeaua de canalizare a apelor uzate provenind de la o platforma industrială se stabilesc de către operatorul instalației finale de epurare a platformei industriale, ținându-se seama de incarcările și debitele pentru care a fost proiectată stația finală de epurare.**Articolul 10**La solicitarea avizului de racordare, a contractului de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și a acceptului de evacuare, în vederea evacuării apelor uzate provenite de la un nou utilizator de apă și de extindere a capacităților de producție și a instalațiilor de preepurare, acesta va pune la dispoziție operatorilor de servicii publice datele asigurate de proiectant/utilizator, respectiv estimări ale debitelor și compoziției apelor uzate care urmează să fie descărcate în rețelele de canalizare ale localităților sau în stația de epurare.-----Art. 10 a fost modificat de pct. 28 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.**Articolul 11**Avizul de racordare, contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare și acceptul de evacuare pentru serviciul de preluare a apelor uzate în rețeaua de canalizare a localității și/sau în stația de epurare precizează:-----Partea introductivă a art. 11 a fost modificată de pct. 29 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.a) debitele și concentrațiile maxim admisibile ale impurificatorilor apelor uzate evacuate în punctul de control;b) eventualele restricții de evacuare la anumite ore;c) măsurile de uniformizare a debitelor și concentrațiilor substanțelor poluante conținute;d) obligația montării de debitmetre cu înregistrare și contorizare pe canalul de evacuare a apelor uzate și a menținerii lor în stare de funcționare;e) obligația abonatului de a semnala operatorului de servicii publice toate accidentele sau anomaliile din instalațiile proprii, care pot perturba buna funcționare a sistemului de canalizare;f) obligația de elaborare a planului de combatere a poluarilor accidentale, inclusiv dotarea cu mijloace și materiale pentru intervenție, sau de încheiere a unui precontract cu o unitate specializată pentru intervenții în caz de poluare accidentală;g) punctele de control al calității apelor uzate evacuate și frecvența de prelevare și analiza a probelor de apă uzată.**Articolul 12**Avizul de racordare, contractul de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, acceptul de evacuare și autorizația de gospodărire a apelor se revizuiesc potrivit reglementărilor în vigoare.-----Art. 12 a fost modificat de pct. 30 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.**Articolul 13**Pentru orice schimbare privind debitul și/sau calitatea apelor uzate descărcate în rețelele de canalizare ale localităților sau în stațiile de epurare, ca urmare a modificării capacităților de producție, a tehnologiilor de fabricație sau a altor cauze, utilizatorul de apă are obligația de a solicita un nou accept de evacuare și un nou aviz/autorizație de gospodărire a apelor, precum și de a încheia un nou contract de branșare/racordare și utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare.-----Art. 13 a fost modificat de pct. 31 al [art. I](#)

din [HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. **Articolul 14** Acceptarea în rețelele de canalizare ale localităților și/sau în stațiile de epurare a unor ape uzate ce implica modificarea tehnologiei sau a parametrilor de funcționare ai stației de epurare se ia în considerare numai după realizarea în stația de epurare a tuturor lucrărilor necesare asigurării respectării condițiilor de descărcare în receptorul natural. **Tabelul nr.**

1 Indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate în rețelele de canalizare ale localităților

Valori maxime admise	Metoda de analiză	Nr.crt	Indicatorul de calitate	U.M.
1. Temperatura				
40			°C	
2. pH				
unități pH 6,5-8,5	SR ISO 10523-97			
3. Materii în suspensie				
mg/dmc 350	STAS 6953-81			
4. Consum biochimic de oxigen la 5 zile [CBO(5)]				
mg O(2)/dmc 300	SR EN 1899-2/2002			
5. Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu [CCO(Cr)*1)]				
mg O(2)/dmc 500	SR ISO 6060/96			
6. Azot amoniacal [NH(4)^+]				
mg/dmc 30	SR ISO 7150-1/2001			
7. Fosfor total (P)				
mg/dmc 5,0	STAS 10064-75			
8. Cianuri totale (CN)				
mg/dmc 1,0	SR ISO 6703/1-2/00			98-
9. Sulfuri și hidrogen sulfurat (S^2-)				
mg/dmc 1,0	SR ISO 10530-97			

				10.	Sulfiti[SO(3)^2-]
mg/dmc	2	STAS 7661-			
89					
				11.	Sulfati[SO(4)^2-]
mg/dmc	600	STAS 8601-			
70					
				12.	Fenoli antrenabili cu
vapori de apă	mg/dmc	30	SR ISO	[C(6)H(5)OH]	
6439:2001;				SR ISO	
8165/1/00					
				13.	Substanțe
extractibile cu solvenți	mg/dmc	30	SR 7587-		
96 organici					
				14.	Detergenți
sintetici biodegradabili	mg/dmc	25	SR		
ISO				7875:1996	
SR EN					
903:2003					
				15.	Plumb (Pb^2+)
mg/dmc	0,5	STAS 8637-79	SR		
ISO				8288:2001	
				16.	Cadmiu (Cd^2+)
ISO				mg/dmc	0,3 SR EN
2002				5961-	
				17.	Crom total (Cr^3+ +
Cr^6+)	mg/dmc	1,5	SR ISO 9174-		
98				SR EN	
1233:2003					
				18.	Crom
hexavalent(Cr^6+)	mg/dmc	0,2	SR EN		
1233:2003				SR ISO 11083-	
98					
				19.	Cupru (Cu^2+)
mg/dmc	0,2	STAS 7795-80	SR		
ISO				8288:2001	
				20.	Nichel (Ni^2+)
mg/dmc	1,0	STAS			
7987-79				SR	
ISO				8288:2001	

21. Zinc (Zn^{+2})*2)		mg/dmc	1,0	STAS
8314-87; ISO	SR 8288:2001			
22. Mangan total (Mn)		mg/dmc	2,0	SR
8662/1-96	SR ISO 6333-			
23. Clor rezidual liber				
[Cl(2)]	mg/dmc	0,5	SR EN ISO	
7393- EN	1:2002; SR ISO 7393-			
2:2002; 7393-	SR EN ISO 3:2002			

-----*1) Valoarea concentrației CCO(Cr) este condiționată de respectarea raportului CBO(5)/CCO mai mare sau egal cu 0,4.*2) Pentru localitățile în care apa potabilă din rețeaua de distribuție conține zinc în concentrație mai mare de 1 mg/dmc se va accepta aceeași valoare și la racordare, dar nu mai mare de 5 mg/l.*3) Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat în tabel are caracter orientativ; alte metode alternative pot fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție. NOTĂ: Dacă pe colectorul rețelei de canalizare a localității, în punctul de racord al sursei de ape uzate, curge în permanență un debit care asigură diluarea corespunzătoare a acestora, operatorul de servicii publice care exploatează și administrează rețeaua de canalizare poate stabili condițiile de evacuare ținând seama de diluția realizată. În aceste situații utilizatorii de apă care se racordează la rețeaua de canalizare din localitate sunt obligați să amenajeze căminul de racord corespunzător necesităților de protejare a construcției și cu respectarea condițiilor de salubritate și de igienă a mediului. În cazul în care în apa uzată se găsesc mai multe metale grele din categoria Cu, Cr, Ni, Mn, suma concentrațiilor lor nu trebuie să depășească valoarea de 5,0 mg/dmc; dacă se găsesc doar metale grele, precum Zn și/sau Mn, suma concentrațiilor acestora nu poate depăși valoarea de 6,0 mg/dmc. Enumerarea din tabel nu este limitativă; operatorul de servicii publice care exploatează și administrează rețeaua de canalizare și stația de epurare, împreună cu proiectantul care deține răspunderea realizării parametrilor proiectați, și, după caz, prin implicarea unității de cercetare tehnologică care a fundamentat soluția de proiectare pentru rețeaua de canalizare și/sau pentru stația de epurare, pot stabili, în funcție de profilul activității desfășurate de abonat, limite și pentru alți indicatori, ținând seama de prescripțiile generale de evacuare și, atunci când este cazul, și de efectul cumulat al unor agenți corosivi și/sau toxici asupra rețelei de canalizare și instalațiilor de epurare.-----Tabelul nr. 1 din anexa 2 a fost

modificat de pct. 32 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.-----

NORMATIV NTPA-001/2002 din 28 februarie 2002 (*actualizat*) privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane la evacuarea în receptorii naturali**)(actualizat până la data de 19 martie 2007*)

EMITENT

□ GUVERNUL

-----*) Textul inițial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 20 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamț până la data de 19 martie 2007, cu modificările și completările aduse de: [HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#); [HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#).-----**) Titlul Normativului a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.I. Obiect și domeniu de aplicare**Articolul 1(1) În scopul protejării sănătății populației și a mediului evacuarea/descărcarea în receptorii naturali a apelor uzate urbane și industriale cu conținut de substanțe poluante se face numai în condițiile respectării prevederilor legislației în vigoare și ale prezentului normativ.**-----Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(2) Prezentul normativ are drept scop stabilirea condițiilor generale de calitate a tuturor categoriilor de ape uzate, înainte de evacuarea acestora în receptorii naturali, precum și a valorilor limita admisibile ale principalilor indicatori de calitate ai acestor ape.**Articolul 2Domeniul de aplicare a prezentului normativ cuprinde apele uzate industriale și urbane care au fost sau nu epurate. El se aplică și apelor uzate evacuate din stațiile de epurare orășenești caracterizate și prin alți indicatori de calitate decât cei prevăzuți în anexa nr. 1 la hotărâre - NTPA-011.**-----Art. 2 a fost modificat de pct. 36 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.**Articolul 3**Condițiile de evacuare a apelor uzate, stabilite conform art. 2, sunt prevăzute în tabelul nr. 1 din prezentul normativ.II. Modul de stabilire a valorilor limita admisibile ale poluanților din apele uzate evacuate în receptorii naturali**Articolul 4(1) Limitele maxime admisibile de încărcare cu poluanți a apelor uzate la evacuarea în receptorii naturali sunt prevăzute în tabelul nr. 1 și reprezintă concentrații medii exprimate în mg/dmc. Ele se măsoară în punctul de control situat înainte de descărcare.**-----Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 33 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(2) Valorile admisibile specificate la alin. (1) se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentului normativ și se înscriu în:1. avizele de gospodărire a apelor ce se emit

pentru:a) obiective noi;b) obiective existente ce își modifica și își îmbunătătesc procesele tehnologice de producție sau de epurare a apelor uzate;c) obiective existente la care se prevăd extinderi de capacități de producție sau ale capacităților de epurare a apelor uzate;d) alte obiective existente care prin lucrări de investiție își modifica valoarea parametrilor de capăt;2. autorizațiile de gospodărire a apelor emise:a) utilizatorilor noi, atunci când în avizul de gospodărire a apelor au fost prevăzute condiții similare cu cele din prezentul normativ;b) utilizatorilor de apă existenți, numai după ce au realizat și au pus în funcțiune capacități corespunzătoare de epurare a apelor uzate, prevăzute anterior prin programe de etapizare, conform prevederilor art. 107 alin. (3) din Legea apelor nr. 107/1996.(3) Prin avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor emitentul acestora poate stabili ca valori admisibile valori mai mici decât cele prevăzute în tabelul nr. 1, pe baza încărcării în poluanți deja existente în receptor, în amonte de punctul de evacuare a apelor uzate, și având în vedere obiectivele de calitate ale receptorului natural.(4) La stabilirea valorilor admisibile pentru metale grele emitentul trebuie să țină seama de faptul ca, deși individual, concentrația maxima admisibilă poate fi cea prevăzută în tabelul nr. 1, atunci când în apele uzate sunt prezente mai multe metale grele (de exemplu: plumb, cadmiu, crom, cupru, nichel, zinc sau mercur), concentrația totală a acestora în apa neputând depăși 2 mg/dmc. Excepție fac apele uzate provenite de la obținerea și prelucrarea metalelor, pentru care valoarea limita de concentrație pentru fiecare metal - plumb, zinc, mangan, staniu - nu trebuie să depășească 2 mg/dmc. În privința mercurului concentrația acestuia nu poate depăși 0,05 mg/dmc chiar în situația în care este unicul metal prezent în apele uzate.(5) Pentru substanțele pentru care nu sunt prevăzute limite maxime admisibile în standardele sau în normativele în vigoare, acestea se stabilesc pe bază de studii elaborate de institute specializate, abilitate conform legii, la comanda utilizatorului de apă. Studiile vor cuprinde, de asemenea, metodele de analiza calitativă și cantitativă a substanțelor respective, precum și tehnologiile de epurare adecvate. Limitele maxime admisibile vor fi aprobate de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor și protecției mediului.(6) Pentru substanțele poluante, altele decât cele prevăzute în tabelul nr. 1, limitele maxime admisibile se stabilesc prin avizele și autorizațiile de gospodărire a apelor, în funcție de caracteristicile receptorului natural, de capacitatea sa de autoepurare, de caracteristicile celorlalte ape uzate evacuate în același receptor, de cerințele utilizatorilor de apă și de necesitatea protecției mediului.(7) În cazul apelor uzate ce conțin substanțe poluante peste valorile limita stabilite prin prezentul normativ, este obligatorie epurarea acestora sau luarea de măsuri tehnologice adecvate, până la atingerea valorilor admise.(8) În situații excepționale autoritatea publică centrală din domeniul apelor și protecției mediului poate face derogări de la prezentul normativ.(8¹) În cazuri excepționale, datorate unor probleme tehnice și în sprijinul grupurilor de populație determinate în funcție de considerente geografice, se poate prezenta o cerere specială din partea autorității publice centrale cu atribuții în

domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului, adresată Comisiei Europene, pentru o prelungire a termenului de conformare, după caz.-----Alin. (8¹) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al [art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.(8²) Cererea prevăzută la alin. (8¹) trebuie motivată în mod corespunzător prin descrierea dificultăților tehnice întâmpinate și trebuie să propună un program de acțiune cu un calendar corespunzător, prin care să se atingă obiectivul stabilit prin prezenta hotărâre, calendar care va fi inclus în programul național de implementare.-----Alin. (8²) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al [art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.(8³) Pot fi acceptate numai motive tehnice și nu va fi acceptată o perioadă care să depășească data de 31 decembrie 2018.-----Alin. (8³) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al [art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.(8⁴) Comisia examinează această cerere și ia măsurile corespunzătoare în concordanță cu procedura stabilită în cadrul Comitetului de implementare a directivei privind epurarea apelor uzate urbane.-----Alin. (8⁴) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al [art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.(9) Pentru descărcările de ape uzate epurate în Marea Neagră, în zone stagnante cum sunt golfurile, este obligatorie realizarea unor conducte de descărcare în larg, prevăzute cu posibilități de dispersie. La avizarea/autorizarea acestor descărcări nu se aplică prevederile prezentului normativ pentru indicatorul reziduu filtrabil uscat la 105°C, la care valoarea maximă admisibilă se corelează cu cea a fondului Mării Negre, de regulă mai mică decât aceasta.-----Alin. (9) al art. 4 a fost modificat de pct. 33 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(10) - a) În cazuri speciale - după probe tehnologice, la amorsarea treptelor biologice din stațiile de epurare, la reviziile periodice sau pe parcursul execuției unor lucrări de re tehnologizare ori extindere a capacității stației de epurare - este permisă depășirea valorilor-limită ale indicatorilor de calitate, dacă prin aceasta nu se pune în pericol sănătatea populației, a ecosistemelor acvatice sau nu se produc pagube materiale, și numai cu avizul autorităților bazinale de gospodărire a apelor și, după caz, al inspectoratelor teritoriale de sănătate publică. Avizul se solicită de către utilizatorul de apă cu cel puțin 30 de zile înainte de data programată pentru începerea reviziilor, reparațiilor, lucrărilor, probelor tehnologice ori pentru amorsarea stațiilor de epurare biologică. Prin avizul respectiv se stabilesc depășiri, dar nu mai mari de 30 de zile, precum și valorile maxime admisibile ale indicatorilor de calitate pentru această perioadă.b) În aceleași condiții sunt permise și evacuări discontinue ale limpedelui de batal, numai în situații în care acestea se realizează prin instalații de dispersie și numai când sunt îndeplinite condițiile de diluție necesare.-----Alin. (10) al art. 4 a fost modificat de pct. 33 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21](#)

[aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.(11) Pentru utilizatorii existenți, care realizează capacități de epurare în conformitate cu programul de etapizare aprobat, în autorizația de gospodărire a apelor, emisă pe o perioadă limitată, se înscriu valori ale substanțelor poluante care nu depășesc valorile-limită din tabelul nr. 1 din anexa nr. 2 la hotărâre - NTPA-002.-----Alin.

(11) al art. 4 a fost modificat de pct. 33 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.III.

Restricții privind evacuarea apelor uzate**Articolul 5**(1) Apele uzate care se evacuează în receptorii naturali nu trebuie să conțină:a) substanțe poluante cu grad ridicat de toxicitate, prevăzute în tabelul nr. 2, precum și acele substanțe a căror interdicție a fost stabilită prin studii de specialitate;b) materii în suspensie peste limita admisă, care ar putea produce depuneri în albiile minore ale cursurilor de apă sau în cuvetele lacurilor;c) substanțe care pot conduce la creșterea turbidității, formarea spumei sau la schimbarea proprietăților organoleptice ale receptorilor față de starea naturală a acestora.(2) Apele uzate provenind de la spitale de boli infecțioase, sanatorii TBC, instituții de pregătire a preparatelor biologice - seruri și vaccinuri -, alte instituții medicale curative sau profilactice, de la unități zootehnice și abatoare nu pot fi descărcate în receptori fără a fi fost supuse în prealabil dezinfectiei specifice. În această situație se aplică prevederile art. 6 din anexa nr. 2 la hotărâre - NTPA-002/2002.**Articolul 6**Descărcarea apelor uzate epurate în rețeaua de canale de desecare, de irigații ori pe terenuri agricole se va face numai în condițiile realizării unei epurări corespunzătoare și numai cu avizul administratorului/deținătorului acestora, astfel:1. când apa din canale se folosește la irigarea culturilor agricole, limitele indicatorilor de calitate se corelează și cu standardul privind calitatea apei pentru irigarea culturilor agricole, STAS 9450/83;2. când apa uzată se descarcă într-un canal de desecare ce debusează într-un receptor natural, limitele indicatorilor de calitate vor fi cei corespunzători prezentului normativ.**Articolul 7**La reglementarea amplasării de noi obiective în zone în care nu pot fi asigurate condițiile de evacuare stabilite în prezentul normativ se aplică prevederile art. 4 alin. (8).IV. Dispoziții finale**Articolul 8**Operatorii de servicii publice sau, după caz, deținătorii stațiilor de epurare sau ai sistemelor de evacuare a apelor uzate în receptorii naturali sunt obligați să asigure montarea și funcționarea corespunzătoare a mijloacelor de măsurare a debitelor de ape uzate evacuate, cu înregistrarea și contorizarea debitelor, să prevadă facilități de prelevare a probelor de apă pentru analiză în locuri bine stabilite și, pe cât posibil, să instaleze sisteme automate de determinare a calității apelor uzate evacuate, cu măsurarea parametrilor specifici activității desfășurate. Pentru ape uzate cu debite mai mari de 500 l/s și care se descarcă în receptori cu debite de cel puțin trei ori mai mari decât cele ale apelor uzate, în punctul de evacuare se prevăd sisteme de dispersie/difuzie.**Articolul 9**(1) În scopul protejării resurselor de apă împotriva poluării:a) se recomandă folosirea apelor uzate și/sau a nămolurilor care conțin nutrienți la fertilizarea ori la irigarea terenurilor agricole sau silvice, cu acceptul

deținătorilor terenurilor respective și cu avizul autorităților competente în domeniul îmbunătățirilor funciare. În funcție de natura culturii, se va cere și avizul inspectoratului teritorial de sănătate publică;b) este obligatorie asigurarea impermeabilizării tuturor depozitelor; eventualele exfiltrații, precum și apele din precipitații ce se scurg de la aceste depozite trebuie colectate și epurate astfel încât acestea să corespundă prevederilor prezentului normativ.(2) În situația în care apele care aparțin teritoriului național sunt afectate negativ prin evacuări de ape uzate urbane provenite de la un alt stat membru, autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului va notifica acel stat membru și Comisia Europeană.(3) Statele membre implicate organizează, dacă este cazul împreună cu Comisia Europeană, acțiunile necesare pentru identificarea evacuărilor prevăzute la alin. (2) și iau măsurile necesare pentru a proteja apele care sunt afectate, asigurând astfel conformarea cu prevederile legale.-----Art. 9 a fost modificat de pct. 6 al [art. IV din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.**Articolul 10**Prevederile prezentului normativ se aplică și la evacuarea apelor uzate în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere asigurată natural.**Articolul 11**Metodele de analiză corespunzătoare standardelor indicate în tabel au caracter orientativ; se pot folosi alte metode alternative, dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție.-----Art. 11 a fost modificat de pct. 34 al [art. I din HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005.**Articolul 12**(1) Punctul de prevalare a probelor de ape uzate, în vederea controlului conformării cu prevederile prezentului normativ, este punctul de descărcare finală a apelor uzate în receptor.(2) Frecvența de monitorizare și, respectiv, numărul minim de probe de prelevat la intervale regulate de timp se stabilesc prin autorizația de gospodărire a apelor, în funcție de mărimea stației de epurare și de impactul calitativ al descărcării asupra receptorului natural.**Tabelul nr. 1**

Valori-limită de încărcare cu poluanți a apelor uzate industriale și urbane evacuate în receptori naturali	Se aplică tuturor categoriilor de efluenți proveniți sau nu din stațiile de epurare
Valori	Metoda deNr.crt
Indicatore	Indicatorul de calitate
U.M.	
limita	
analiza*4)	admisibile
A. Indicatori	
fizici	
1. Temperatura*1)	
°C	35 -

chimici		B. Indicatori	
unități pH 6,5-8,5 SR ISO 10523-97		2. pH	
6,5-9,0		Pentru Fluviul Dunarea	
(MS)*2 mg/dmc 35,0(60,0) STAS 6953-81		3. Materii în suspensie	
oxigen la 5 zile mg O(2)/dmc 25,0 SR EN 1899-2/2002		4. Consum biochimic de [CBO(5)]*2)	
oxigen - metoda cu mg O(2)/dmc 125,0 SR ISO 6060-96 [(CCO(cr)^-]*2)		5. Consum chimic de dicromat de potasiu	
[NH(4)^+]*6) mg/dmc 2,0(3,0) SR ISO 5664: 2001 SR ISO 7150-1/ 2001		6. Azotat amoniacal	
7. Azotat total (N)*6) ISO 13395:2002		mg/dmc 10,0(15,0) SR EN	
8. Azotati [NO(3)^-)*6) SR ISO 7890-ISO 3:2000 7890/1 pentru mare: 91		mg/dmc 25,0(37,0) 2:2000;SR 7890-7890-98 apa de STAS 12999-	
mg/dmc 1(2,0) SR EN 26777: 2002 pentru apa mare: 89		9. Azotati [NO(2)^-)*6) de STAS 12754-	

				10. Sulfuri și hidrogen
sulfurat (S ²⁻)	mg/dmc	0,5	SR ISO 10530-97 SR 7510-97	
				11. Sulfiti [SO(3) ²⁻]
	mg/dmc	1,0	STAS 7661-89	
				12. Sulfati [SO(4) ²⁻]
	mg/dmc	600,0	STAS 8601-70	
				13. Fenoli antrenabili cu [C(6)H(5)OH]
vapori de apă	mg/dmc	0,3	SR ISO 6439:2001 SR ISO 8165/1/00	
				14. Substanțe
extractibile cu solvenți organici	mg/dmc	20,0	SR 7587-96	
				15. Produse
petroliere*5)	mg/dmc	5,0	SR 7877/1-95 SR 7877/2-95	
				16. Fosfor total (P)*6)
	mg/dmc	1,0(2,0)	SR EN 1189-2000	
				17. Detergenți sintetici
	mg/dmc	0,5	SR EN 903:2003 7875/2-1996	SR ISO
				18. Cianuri totale (CN)
	mg/dmc	0,1	SR ISO 6703/1/2-98/00	
				19. Clor rezidual liber [Cl(2)]
ISO 7393-EN 2:2002; 7393-			mg/dmc	0,2 SR EN 1:2002; SR ISO 7393-SR EN ISO 3:2002
				20. Cloruri (Cl ⁻)
			mg/dmc	500,0 STAS 8663-70
				21. Floruri (F ⁻)

mg/dmc	5,0	SR ISO 10359-10359-2:2001	1:2001; SR
			22. Reziduu filtrat la
105 °C	mg/dmc	2.000,0	STAS 9187-84
			23. Arsen (As ⁺)*3)
mg/dmc	0,1	SR ISO 10566:2001	
			24. Aluminiu
(Al ³⁺)	mg/dmc	5,0	STAS 9411-83
			25. Calciu (Ca ²⁺)
mg/dmc	300,0	STAS 3662-90	SR ISO 7980-97
			26. Plumb (Pb ²⁺)*3)
mg/dmc	0,2	STAS 8637-79	
			27. Cadmiu (Cd ²⁺)*3)
mg/dmc	0,2	SR ISO 8288:2002	SR EN 5961:2002
			28. Crom total (Cr ³⁺ + Cr ⁶⁺)*3)
EN 1233:2003			mg/dmc 1,0 SR SR ISO 9174-98
			29. Crom
hexavalent(Cr ⁶⁺)*3)	mg/dmc	0,1	SR EN 1233:2003 SR ISO 11083-98
			30. Fier total ionic(Fe ²⁺ • Fe ³⁺)
mg/dmc	5,0	SR ISO 6332-96	
			31. Cupru (Cu ²⁺)*3)
mg/dmc	0,1	STAS 7795-80	SR 8288:2001
			32. Nichel (Ni ²⁺)*3)
7987-67		SR 8288:2001	mg/dmc 0,5 STAS
			33. Zinc (Zn ²⁺)*3)
	mg/dmc	0,5	STAS

8314-87; ISO	SR 8288:2001		
1483:2003	34. Mercur (Hg^{2+})*3)	mg/dmc 0,05	SR EN
12338:2003			SR EN
	35. Argint (Ag^{+})	mg/dmc 0,1	STAS 8190-68
	36. Molibden (Mo^{2+})	mg/dmc 0,1	STAS 11422-84
	37. Seleniu(Se^{2+})	mg/dmc 0,1	STAS 12663-88
	38. Mangan total(Mn)	mg/dmc 1,0	STAS 8662/1-96 SR ISO
	39. Magneziu (Mg^{2+})	mg/dmc 100,0	STAS 6674-77 SR ISO
	40. Cobalt (Co^{2+})	mg/dmc 1,0	SR ISO 8288:2001

-----*1) Prin primirea apelor uzate, temperatura receptorului natural nu va depăși 35°C.*2) A se vedea tabelul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 1 la hotărâre - NTPA-001 și art. 7 alin. (2) din anexa la normele tehnice "Plan de acțiune privind colectarea, epurarea și evacuarea apelor uzate urbane".*3) Suma ionilor metalelor grele nu trebuie să depășească concentrația de 2 mg/dmc, valorile individuale fiind cele prevăzute în tabel. În situația în care resursa de apă/sursa de alimentare cu apă conține zinc în concentrație mai mare decât 0,5 mg/dmc, această valoare se va accepta și la evacuarea apelor uzate în resursa de apă, dar nu mai mult de 5 mg/dmc.*4) Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat în tabel are caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție.*5) Suprafața receptorului în care se evacuează ape uzate nu trebuie să prezinte irizații.*6) Valorile ce trebuie respectate pentru descărcări în zone sensibile, conform tabelului nr. 2 din anexa nr. 1 la hotărâre - NTPA-011.-----Tabelul nr. 1 din anexa 3 a fost modificat de pct. 35 al [art. I din](#)

[HOTĂRÂREA nr. 352 din 21 aprilie 2005](#), publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 mai 2005. Tabelul nr. 2 Substanțe poluante cu grad ridicat de pericolozitate Tabelul cuprinde următoarele clase și grupe de substanțe selectate în special pe baza toxicității, persistenței și bioacumulării lor: 1. compuși organohalogenati; 2. compuși organostanici și organofosforici; 3. substanțe cu proprietăți cancerigene; 4. compuși organici ai mercurului; 5. compuși organosilicici; 6. deșeuri radioactive care se concentrează în mediu sau în organismele acvatice. Este interzisă evacuarea în receptorii naturali o dată cu apele uzate a substanțelor individuale care aparțin claselor sau grupelor de substanțe enumerate mai sus și care au un grad ridicat de pericolozitate.-----